

4 askılı zincir

konveyör rivetless chain

ASKILI KONVEYÖR ZİNCİRİ / RIVETLESS CHAIN

Tasarım: Tasarımı basittir, üç parçadan oluşur: merkez baklası, yan baklalar ve bağlantı pimi bunlar birbirine benzerdir ve birbirinin yerine geçebilirler.

Civatasız, perçinsiz- Zincir, hiçbir alet gereksizdir, elle birleştirilebilir veya ayrılabilir.

Doğrusallık: Zincirin tasarımı tüm eğilme gerilimine dayanıklıdır. Gücü, baklalardaki metal kesitlerin nihai gerilme gücüne denktir.

Doğrusallık hattı: Zincirin düz hat tasarımı yükün baklalardaki gerilimi hariç tüm gerilimi çift başlı pimlerle yok eder. Bu da boyut ve materyal'e bağlı olarak ortalama 3500kg nihai güç sağlar.

Esnemeye dayanıklıdır: Zincir irtifa değişikliğine, tasarımında eğri ve kıvrım olmadığından dolayı dayanıklıdır.

Montajı bitmiş halde sevk edilir: Tüm siparişlerin sevk edilmeden önce montajı tamamlanır ve alıcıya tamamen dişli tambura konmaya hazır halde teslim edilir. Kurulum hızlı, kolay ve ucuzdur.

Ek parçalar: Geniş bir yelpazede ek parçalar mevcuttur. Ek parçalar merkez bakladaki açılıma kolayca oturtulur ya da yan baklalarla birleştirilir.

Alaşım ve diğer maddeler: Paslanmaz çelik, 4140, 4340 ve diğer meteryaller özel siparişle temin edilir.

Design- The design is simple, with only three parts: the center link, the side links, and the connecting pin. which are alike and interchangeable

No Bolts or Rivets- The chain can be assembled or taken apart with the hands and no tools are required.

Strength- The design of the chain allows avoiding all bending strain. Its strength in position is identical to the ultimate tensile strength of the cross section area of metal in the links.

Straight Lines- The straight line design of the chain eliminates all strain other than tension load on the links, with pins in double shear load. This provides an average ultimate strength up to 3500kg depending on size and material.

Resists Stretch- The chain resists change in pitch by the absence of curves of arches in the design.

Shipped Completely Assembled- All orders are assembled before shipment and reach the buyer ready to be placed on sprockets. Installation is fast, easy and inexpensive.

Attachments- A full line of attachments is available. Attachments are easily installed by fitting them into the opening of the center links, or integral with the side links.

Alloys and Other Materials- Stainless steel, 4140, 4340 and other materials are available on special order.

| Zincir Chain | Hatve/Pitch P | B min. | L max. | T | X | Xa |
|--------------|---------------|--------|--------|-----|------|-----|
| ROTA-348 | 3" | ,531 | 1,75 | ,40 | ,75 | ,50 |
| ROTA-458 | 4" | ,66 | 2,25 | ,47 | 1,00 | ,63 |
| ROTA-658 | 6" | ,66 | 2,25 | ,48 | 1,02 | ,63 |

Tüm ölçüler inçtir / All Dimensions in inches

